

Pannello sandwich in lamiera con nucleo isolante in polistirene espanso e possibilità di giunto maschio/femmina o femmina/femmina. Trova impiego per tamponamenti esterni, tramezzature interne, controsoffitti e in generale dove si necessita di un prodotto economico e leggero.

Certificazioni

CE Marchio CE
in accordo con la EN 14509

Uso e caratteristiche



Parete e controsoffitto



Isolamento termico



Peso ridotto


Opzioni




Profilo superiore e inferiore personalizzabile in materiali e forma per esigenze di montaggio




Su richiesta, predisposizione interna per equipaggiamenti tecnici



M/F EPS/lamiera o PVC *



F/F lamiera



F/F PVC *

* il PVC può essere sostituito dalla lamiera. L'uso del profilo in PVC è limitato a determinati spessori.

Misure di riferimento*:

Larghezza	Lunghezza	Spessore
1200 mm	6000 mm max	35 - 180 mm

* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

Uran Thermo - lamiera int./ext. 0,45 mm nucleo: POLISTIRENE ESPANSO

spessore (mm)	35	40	50	55	60	80	100	120
peso (kg/m ²)	7.9	8	8.2	8.3	8.4	8.8	9.1	9.5
transmit. (W/m ² K)	0.93	0.83	0.68	0.62	0.58	0.44	0.36	0.30