serrall
uraniagroup

Serrall Modular
Alu-Cold Sliding Window

Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung
gemäß UNI EN 14351-1

Leistungen

U_w 4,4

Wärmedämmung
U_w = 4,4 W/m²K (Ug = 3,3W/m²K Referenzmaße 1990 x 1190 mm)
gemäß UNI EN 10077-1

3

Luftdurchlässigkeit
Klasse 3 gemäß UNI EN 12207

5A

Schlagregendichtheit
Klasse 5A gemäß
UNI EN 12208

B5

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
Klasse B5 gemäß
UNI EN 12211

System zur Herstellung von zweiflügeligen Schiebefenstern



Technische Eigenschaften

- Strangpressprofile aus Aluminium
- Bautiefe des Rahmens 88 mm
- Bautiefe des Schiebeflügels 18,5 mm
- Bürstendichtungen aus Polypropylen
- Glasstärke bis 14 mm
- Schließsystem mit versenktem Griff oder Zangengriff
- Kann durch anpassbare Gegenrahmensysteme an jeder Plattenstärke montiert werden

Optionen

- Lackierung in RAL-Farben
- Rollo aus PVC oder Aluminium
- Rolloantrieb mit Gurtwickler, Schnurwickler oder Motor
- Insektenschutz
- Verdunkelung
- Integrierte Lösung Paneel - Fenster
- Schutzgitter

serrall.com
Adresse: Via A. M. Mozzoni 10 - 06073 Corciano (PG) - Italien - Tel.: +39 (075) 69 70 91 - E-Mail: info@serrall.com