



### Certificações



#### Marcação CE

de acordo com a norma UNI EN 14351-1

### Desempenho



#### Isolamento térmico

$U_w = 4,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$   
dimensões de referência 1990 x 1190 mm)  
de acordo com a norma UNI EN 10077-1



#### Permeabilidade ao ar

Classe 3 de acordo com a norma UNI EN 12207



#### Estanquidade à água

Classe 5A de acordo com a norma UNI EN 12208



#### Resistência à carga do vento

Classe B5 de acordo com a norma UNI EN 12211

### Opções



Pintura com cores RAL



Persiana de enrolar em PVC ou alumínio



Comando de enrolar manual, por guincho ou motorizado



Rede mosquiteira



Cortina de obscurecimento e sombreamento




Solução integrada folha - janela



Grade de protecção

Sistema de fabrico de janelas com duas folhas de correr



### Especificações técnicas

- Perfis extrudidos em alumínio
- Profundidade de montagem do caixilho 88 mm
- Profundidade de montagem da folha 18,5 mm
- Escovas de vedação em polipropileno
- Espessura dos vidros de até 14 mm
- Sistema de fecho com maçaneta embutida ou acoplada
- Aplicável em qualquer espessura de painel através de sistemas de contra-caixilho adaptáveis