serrall
uraniagroup

Serrall Modulare
Pannello porta Finall 60

Light Line

Sistema per la costruzione di pannelli porta ad una o due ante, con anta ricavata dal taglio pannello.

Configurazioni



Caratteristiche tecniche

- Profilati estrusi in alluminio
- Spessore pannello 60 mm
- Profondità costruttiva dell'anta 40 mm
- Profondità costruttiva del telaio 66 mm
- Sistema di chiusura con maniglia e cilindro europeo
- Serratura a montante o a fascia
- Pannello in poliuretano
- Guarnizione di tenuta in PVC

*Gli infissi serrall possono essere montati su pannelli Panurania

CE **Marchio CE**
in accordo con la UNI EN 14351-1

Prestazioni*

U_w 2,2

Isolamento termico
Uw = 2,2 W/m2K - Ud=0,53 W/m2K con pannello in poliuretano
in accordo con la UNI EN 10077-1

Opzioni

- Verniciatura in tinte RAL e anodizzate
- Pannello sandwich in lana di roccia o PUR
- Sistema di chiusura libero/occupato (sanitari)
- Maniglione antipanico
- Chiudiporta

serrall.com
Indirizzo: Via A. M. Mozzoni 10 Corciano (PG) Italia 06073 - Tel: +39 (075) 69 70 91 - email: info@serrall.com