


Porta ad una o due ante in alluminio freddo con anta ricavata dal taglio \*pannello. Porta modulare entry Level adatta per moduli destinati a cantieri, rimesse attrezzi o spogliatoi, bagni e WC.

### Configurazioni



### Caratteristiche tecniche

- Profilati estrusi in alluminio
- Spessore pannello 35 mm
- profondità telaio 40 mm
- profondità anta 45 mm
- Guarnizioni di tenuta in PVC
- Sistema di chiusura con maniglia e cilindro europeo.
- Serratura a montante o a fascia.
- Soglia personalizzabile

\*Gli infissi serrall possono essere montati su pannelli Panurania

**CE** Marchio CE  
in accordo con la UNI EN 14351-1

### Prestazioni\*

**U<sub>w</sub>**  
1,9

**Isolamento termico**  
U<sub>w</sub> = 1,9 W/m<sup>2</sup>K - U<sub>d</sub>=0,85 W/m<sup>2</sup>K con  
pannello in poliuretano  
in accordo con la UNI EN 10077-1

### Opzioni



Verniciatura  
in tinte RAL e  
anodizzate



Pannello san-  
dwich in lana di  
roccia o PUR



Sistema di chiusura  
libero/occupato  
(sanitari)



Maniglione  
antipanico



Chiudiporta